

Poznámky :

- táto projektová dokumentácia je duševným majetkom autorov, akékoľvek jej rozmnožovanie, či už časti, alebo celku, prípadne využitie riešenia tretími osobami je povolené len so súhlasom autorov
- pri realizácii stavby podľa tejto projektovej dokumentácie je potrebné dodržať všetky jej časti
- prípadne chyby v tejto projektovej dokumentácii je potrebné projektantovi bezodkladne oznámiť
- všetky nejasnosti, alebo rozdiely vo výklade obsahu tejto projektovej dokumentácie je potrebné objasniť pred začatím stavebných prác a zaznamenať túto skutočnosť do stavebného denníka
- zhotoviteľ stavby je povinný pred začatím prác skontrolovať všetky údaje vo výkresovej dokumentácii a porovnať ich so skutočným stavom na stavbe
- v prípade nezrovnalostí je potrebné tieto neodkladne oznámiť autorovi projektu, alebo zodpovednému projektantovi a v ďalšom sa riadiť jeho pokynmi
- rozmery neuvedené v tejto výkresovej dokumentácii nemožno odmerať
- pred začiatkom výroby stavebných výrobkov je potrebné premerať skutočné rozmery na stavbe
- rozhodnutia o použitej výrobnej technológii počas výstavby, dielenská dokumentácia a výrobné postupy sú v kompetencii zhotoviteľa stavby
- neoddeliteľnou súčasťou výkresovej dokumentácie je technická správa a rozpočet (výkaz výmer)
- výrobo-konštrukčnú dokumentáciu je potrebné prekonzultovať s hlavným projektantom a stavebníkom pred začatím výroby
- výber farby a povrchovej úpravy konzultovať podľa konkrétneho vzorkovníka s autorom projektu
- pred začatím výroby klampiarskych výrobkov je nutné zamerať stavebnú pripravenosť
- práce realizovať podľa STN 73 3610 a typového podkladu a montážneho predpisu
- materiál - oceľový pozinkovaný plech poplastovaný 0,6 mm - farba RAL 7035
- príponky dimenzovať podľa STN 73 3610
- povrchová úprava - podľa použitého materiálu

Zod. projektant: Ing. arch. Štefan Zahatňanský

Vypracoval: Ing. arch. M. Zahatňanský, Ing. arch. V. Karľa

Investor: Mestská časť Košice - Sídliisko KVP

Miesto stavby: Drocárov park 1, 040 23 Košice

ar2/uba

Projekt:

DŽEMO

KOMUNITNÁ KAVIAREŇ

Dátum: 08/2020 Pare č.:

Mierka: 1:100 1 2

Formát: 2xA4 3 4

PD k SP a R - zmena stavby pred dokonč. 5 6

Obsah výkresu:

Č. výkresu:






Zmena:

Špecifikácia klampiarskych výrobkov



01.1-D12

-

VÝPIS PRVKOV - KAMPIARSKE VÝROBKY

OZN.	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	DĹŽKA	POČET KUSOV	MATERIÁL
1-K	<p>OPLECHOVANIE ATIKY</p> 	<p>2x 13,380 m 2x 7,090 m</p>	4 ks	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ 0,6 mm - FARBA RAL 7035</p>
2-K	<p>OPLECHOVANIE BOČNEJ STRANY OSTENIA PRI PRESKLENÝCH STENÁCH 1 A 2</p> 	2,400 m	4 ks	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ 0,6 mm - FARBA RAL 7035</p>
3-K	<p>OPLECHOVANIE HORNEJ STRANY OSTENIA PRI PRESKLENEJ STENE 2</p> 	4,255 m	1 ks	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ 0,6 mm - FARBA RAL 7035</p>
4-K	<p>PARAPET PRI OKNE 3 (PROFIL AKO 5-K)</p> 	1,570 m	1 ks	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ 0,6 mm - FARBA RAL 7035</p>
5-K	<p>PARAPET PRI OKNÁCH 4, 5</p> 	2x 0,540 m	2 ks	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ 0,6 mm - FARBA RAL 7035</p>

VÝPIS PRVKOV - KAMPIARSKE VÝROBKY

OZN.	POPIS SCHEMATICKE ZOBRAZENIE	DŁŽKA	POČET KUSOV	MATERIÁL
6-K	<p>PRAH PRI PRESKLENEJ STENE 1</p> 	<p>3,920 m + 2,000 m + 3,060 m</p>	1 ks	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ 0,6 mm - FARBA RAL 7035</p>
7-K	<p>PRAH PRI PRESKLENEJ STENE 2</p> 	4,255 m	1 ks	<p>OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ PLECH POPLASTOVANÝ 0,6 mm - FARBA RAL 7035</p>